

Opis

Supreme Eggshell je odolná a trvácna vodouriediteľná farba so slabým zápachom, ktorá je vhodná na všetky interiérové steny, drevené a kovové predmety (vrátane radiátorov a potrubí) a nábytok.

Ideálna do kuchýň a kúpeľní. Po vyschnutí má hladký, mierne lesklý povrch (15 % úroveň lesku).

Supreme Eggshell je certifikovaná podľa európskej normy EN71-3, známej taktiež ako smernica o bezpečnosti farieb na hračky". To znamená, že je úplne bezpečná do detských izieb.

Balenie

Plechovky s objemom 1 l a 2,5 l.

Výdatnosť

1 liter vystačí približne na 13 m² - v závislosti od vlastností povrchu, použitej farby a spôsobu nanášania.

Farba

65 rôznych farieb..

Riedidlo

Vo väčšine prípadov netreba výrobok pred použitím riediť, avšak pred maľovaním novej omietky ju naimpregnujte farbou s obsahom 15 - 25 % čistej vody. Farbu vždy riedte v inej nádobe.

Doba schnutia

V závislosti od izbovej teploty a relatívnej vlhkosti je výrobok zvyčajne suchý na dotyk po 30 - 60 minútach. Ďalší náter je možný po 2 - 4 hodinách.

Použitie

Na interiérové steny a stropy, drevené a kovové predmety (vrátane radiátorov a potrubí) a nábytok. Ideálna do kuchýň a kúpeľní alebo priestorov s vysokou vlhkosťou.

Technické vlastnosti

Výrobok sa ľahko nanáša, vrátane podhládov, a je prakticky nekvapkajúci. Má vynikajúce priľnavé vlastnosti, rýchlo schne a obsahuje veľmi malé množstvo prchavých organických zlúčenín (VOC).

Biologické vlastnosti

Supreme Eggshell je netoxický, bezpečný, ekologický výrobok vyrobený z miestne dodávaných surovín ekologicky zodpovedným spôsobom. Z hľadiska jeho zloženia je pre ľudí a životné prostredie prakticky neškodný. Farby Vintro patria do najvyššej ekologickej triedy v odvetví, a preto sa nemusíte obávať podráždenia dýchacích ciest alebo zápachu, pretože výrobky sú prakticky bez pachu.

Nanášanie

Teplota

Výrobok používajte pri teplotách nad 8 °C. Uvedená doba schnutia závisí do určitej miery od izbovej teploty a relatívnej vlhkosti.

Príprava

EXISTUJÚCE FAREBNÉ NÁTERY:

Odstráňte všetku odlupujúcu sa a popraskanú farbu. Odmastite vhodným čistiacim roztokom, akým je odmasťovacie mydlo, a umyte čistou vodou.

Pre dosiahnutie hladkého povrchu a lepšej priľnavosti farby prebrúste brúsny papier so strednou zrnitosťou. Prípadne nerovnosti vytmelte, prebrúste a naneste základný náter. Povrchy s vysokým leskom treba pred náterom farby pre

lepšiu priľnavosť prebrúsiť alebo použiť základný náter vhodný na všetky povrchy.

EXISTUJÚCE OMIETKY:

Existujúci náter zľahka umyte, aby ste odstránili prach alebo prípadný povlak. Naneste základný náter rozriedenou farbou s obsahom čistej vody 5 - 15 % v závislosti od nasiakavosti podkladu.

Proces ukončíte aspoň jedným celistvým náterom.

NOVÉ OMIETKY:

Novú omietku nechajte dôkladne vyschnúť aspoň 4 týždne. Naneste základný náter rozriedenou farbou s obsahom čistej vody 15 - 25 % v závislosti od nasiakavosti podkladu. Štetcom naneste takto zriedenú farbu ešte raz, aby sa vytvoril dostatočne hladký a impregnovaný podklad. Proces ukončíte dvomi celistvými nátermi. Nové, hrubo omietnuté steny nechajte pred náterom dôkladne vyschnúť aspoň 6 mesiacov.

Nanášanie

Pred použitím dôkladne premiešajte. Nanášajte kvalitným štetcom alebo valčekom. Nové štetce treba umyť v čistej vode a dôkladne ich utrieť bezchĺpkovou handričkou. Štetec neponárajte do farby príliš hlboko, aby sa farba nedostala do objímky štetín. Nenaberajte si na štetec príliš veľa farby, aby ste nepokvapkali alebo nepošpliechali podklad. Farbu nanášajte rovnomernými ťahmi a na nenatretú plochu pokračujte vždy s dostatkom farby, aby okraje natretej plochy neboli suché. Pre dosiahnutie najlepšieho vzhľadu robte posledné ťahy štetcom v jednom smere a nikdy

neprechádzajte štetcom po natretej ploche, ktorá začala schnúť.

Nástroje

Štetec, valček alebo vhodné striekacie zariadenie. Na čistenie nástrojov použite mydlovú vodu.

Skladovanie

Dôkladne uzavreté plechovky skladujte v chladnom priestore bez hrozby mrazov. Minimálna trvanlivosť: 24 mesiacov v pôvodnej uzavretej plechovke.

Zdravie a bezpečnosť

Náterové látky, aj keď nie sú jedovaté, uchovávajú mimo dosahu detí.

Pre použitím si vždy prečítajte informácie na plechovke. Počas nanášania a schnutia zabezpečte čo najlepšie vetranie. Pre viac informácií pozrite kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Smernica VOC

Hraničná hodnota v EU pre tento výrobok: 2004/42 IIA WB (A) 30. Tento výrobok obsahuje maximálne 30 g/l VOC.

Miestna výroba

Všetky naše farby sú vyrábané v našom závode v Spojenom kráľovstve. Spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí vykonávajú svoju činnosť ekologicky udržateľným a environmentálne zodpovedným spôsobom. Suroviny sa snažíme získať od miestnych dodávateľov vždy, keď je to možné. Snažíme sa o udržateľnú výrobu, minimálne znečisťovanie a znižovanie spotreby energie a vody.

Certifikácia

Norma BS EN71-3:2013 Bezpečné pre
použitie na detských hračkách,
nábytku a v izbách.

Vyrobené podľa požiadaviek normy
ISO 9001:2008 na kvalitu.

Vylúčenie zodpovednosti - Informácie uvedené v tomto informačnom liste majú iba informatívny charakter. Odporúčania sú poskytnuté v dobrej viere a podľa našich najlepších vedomostí, avšak aplikačný postup, kvalita podkladu a podmienky na mieste aplikácie sú mimo našej kontroly, čím sa uvedené údaje môžu líšiť, a preto vylučujeme zodpovednosť na základe poskytnutých informácií. Pred použitím si vždy prečítajte príslušné informačné listy a karty bezpečnostných údajov a pred nanášaním otestujte výrobok na malej ploche alebo kontaktujte spoločnosť Vintro Paint Ltd.